9000 MT

9080 MT | 9090 MT | 9100 MT

STEYR

STERK DOOR INNOVATIE

- De STEYR Power-2-transmissie met Power Shuttle
- Nieuw ontwerp van de STEYR-cabine uitgerust met dakvenster en de meest recente Multicontroller
- Natte aftakaskoppeling voor aftakas met 4 toerentallen en Soft Start
- Frontaftakas* verkrijgbaar om de productiviteit op te drijven
- Keuze van chassis of op de vooras gemonteerde fronthef met elektronische regeling EFH*
- Krachtige hef met elektronische EHR- of ELR-bedieningen
- De SV-lader van STEYR met geïntegreerde bediening is perfect geschikt voor uw 9000 MT-tractor
- Elektrische regelventielen met debietregeling en timerinstellingen

Een manoeuvreerbare lichtgewicht - Multi-Tracs voor alle werk.

Power Shuttle, Multicontroller, dakvenster waardoor u de lader kunt zien, CVT-comfort in de cabine en vele andere nieuwigheden: STEYR heeft de 9000 M-reeks een volledig nieuwe look gegeven. Bijgevolg laat de nieuwe STEYR 9000 MT in de 80 en 100 pk-klasse alle anderen achter zich - hij is niet voor niets de krachtige, comfortabele en betrouwbare veelzijdige tractor voor alle toepassingen.

2 - 3 De nieuwe 9000 MT

4 Technische gegevens

Multi-Trac voor akkerbouw. De STEYR Power-2-transmissie met Power Shuttle, de meest recente Multicontroller en 8 versnellingen in het voornaamste werkbereik tussen 4 en 12 km/u, maken het mogelijk om het motorvermogen maximaal te benutten voor alle grondbewerkings-, zaai- en oogstwerkzaamheden, ongeacht de bodemomstandigheden en het terrein.

Multi-Trac voor grasland. Met een uitstekend zicht op de aanbouwruimte vooraan en een keuze uit 4 achteraftakastoerentallen, is de STEYR 9000 MT ideaal voor het combineren van een maaier voor- en achteraan, of om gelijktijdig met een maaier vooraan en een opraapwagen achteraan te werken. De werktuigen kunnen op hun optimaal toerental worden ingesteld, voor een maximale efficiëntie bij om het even welke opdracht.

Multi-Trac voor veelzijdigheid. Werken met de STEYR 9000 M-tractor, met zijn fraai uiterlijk, uitstekend zicht en uitmuntende wendbaarheid, zal u met trots vervullen. Werkzaamheden op het erf en transport op de weg kunnen door dit veelzijdige werkpaard met finesse worden afgehandeld. We nodigen u uit om in de Multi-Trac 9000 MT te stappen, uitgerust met de vermaarde STEYR-luxecabine met dakvenster, plaats te nemen en u te laten meevoeren door zijn kracht.

*) Volgens de wetgeving en specificatie in uw land.

9000 MT

	9080 MT	9090 MT	9100 MT
Motor			
Aantal cilinders / inhoud (cm³) / type	4 / 4397 / Turbo		
Nominaal motorvermogen ECE R120 [2] bij 2300 tpm (kW/pk)	60/82	66/89	72/98
Max. koppel ECE R120 [2] bij 1400 tpm (Nm)	310	335	367
Koppelstijging volgens OECD (%)	38	39	39
Brandstoftankinhoud (liter)	100	100	100
Transmissie			
Type	STEYR Power-2, 40 km/u, 4 versnellingen, 2 bereiken, 2 Power Shift-versnellingen en Power Shuttle		
Aantal versnellingen (VxA)	16x8	16x8	16x8
Aandrijving en stuurinrichting			
Type aandrijving	4WD, elektrohydraulisch schakelbaar met tractiemanagement *)		
Sturen	Hydrostatisch loadsensing-systeem		
Stuurhoek	50°	50°	50°
Draaistraal (m)	4,8	4,8	4,8
Aftakas			
Toerental (tpm)	430/540/540E/1000	430/540/540E/1000	430/540/540E/1000
Motortoerental (tpm)	2130/2045/1506/2130	2130/2045/1506/2130	2130/2045/1506/2130
Rijafhankelijke aftakas (m/tpm)	14,07	14,07	14,07
Frontaftakas *) (tpm)	1000	1000	1000
Hydrauliek			
Max. pompdebiet en systeemdruk (l/min/bar)	Standaard: 50/175 met tandempomp Optioneel: 86/175 met driedubbele pomp		
Controletype *)	EHR (elektronische hef) met dansonderdrukking of ELR (elektronische hef zonder trekkrachtregeling)		
Max. hefvermogen (kg)	4900	4900	4900
Maximaal aantal regelventielen	2 mechanische en tot 3 elektrische, loadsensing		
Hefvermogen (kg) fronthef	2500	2500	2500
Gewicht *)			
Minimumgewicht (kg)	4150	4150	4150
Toelaatbaar totaal gewicht (kg)	7200	7200	7200
Afmetingen [1]			
Max. lengte (mm)	4215	4215	4215
Max. hoogte met laag/hoog dak (+25 mm met airco) (mm)	2480 / 2700	2480 / 2700	2480 / 2700
Max. breedte (mm)	2170	2170	2170
Wielbasis (mm)	2481	2481	2481
Standaardbanden *)			
Vooraan	14.9 R24	14.9 R24	14.9 R24
Achteraan	18.4 R34	18.4 R34	18.4 R34
	9080 MT	**9090 MT**	**9100 MT**

*) Volgens de wetgeving en specificatie in uw land 1) Met standaardbanden 2) ECE R120 stemt overeen met ISO 14396 en 97/68/EC

Door de dealer geïnstalleerde accessoires:
naast de eersteklas standaarduitrusting waarmee uw MT-tractor is uitgerust, bieden we u ook een keuze uit optionele accessoires aan die u op eender welk moment door uw STEYR-dealer kan laten installeren.

VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden voorzien. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. STEYR behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen.

Steyr verkiest AKCELA™ smeermiddelen

TP02 / SM / 07.07 / Gedrukt in Italië - **www.steyr-traktoren.com**

Uw STEYR-dealer:

STEYR

STERK DOOR INNOVATIE

7S0001/NLO